



Flow Ft	Maximal E-Stärke	DIMENSION
16 x 2,0	15 x 1,0	3/8"
20 x 2,0	18 x 1,0	1/2"
25 x 2,0	22 x 1,0	3/4"
32 x 2,0	28 x 1,2	1"
40 x 2,0	35 x 1,5	5/4"
50 x 2,0	42 x 1,5	6/4"
63 x 2,0	54 x 1,5	2"
75 x 2,0	70 x 1,0	2 1/2"
	86 x 2,0	3"
	100 x 2,0	4"
		5"
		6"
		8"
		10"
		12"
		14"
		16"
		18"
		20"
		22"
		24"
		26"
		28"
		30"
		32"
		34"
		36"
		38"
		40"
		42"
		44"
		46"
		48"
		50"
		52"
		54"
		56"
		58"
		60"
		62"
		64"
		66"
		68"
		70"
		72"
		74"
		76"
		78"
		80"
		82"
		84"
		86"
		88"
		90"
		92"
		94"
		96"
		98"
		100"

LEGENDE-HKLS

- Zuluft
- Abluft
- Außenluft
- Fortluft
- Zuluft DBA
- Abluft DBA
- Luftkanalzubehör
- Lüftungsgeräte
- H\_Vorlauf
- H\_Rücklauf
- K\_Vorlauf
- K\_Rücklauf
- Kaltwasser
- Warmwasser
- Zirkulation
- VE-Wasser
- Hydrantenleitung
- Regenabwasser
- Fakalabwasser
- MSR-Schallschranke
- Sonstige Einrichtungen
- Fußbodenheizung
- erhöhter Fußbodenaufbau

ALLGEMEINES

- Die Lage der Einbauten in den Decken (Luftauslässe, ULKG...) sind den Deckenpläne zu entnehmen.
- Die Angaben aus den Wandansichten sind zu beachten.
- Im Bodenaufbau ist eine Quierung der Gebäudedämmung mit Leitungen nicht zulässig.
- Im Deckenbereich ist eine Quierung der Gebäudedämmung mit Leitungen nur mit entsprechenden Maßnahmen und in Absprache mit dem Architekten und dem Statiker erlaubt.
- Für die Anschlüsse der bauseits beigegebenen Geräte (Medizintechnik, Küche...) sind die Detailspläne der entsprechenden Gewerke zu beachten.

ALLGEMEINES SANITÄR

- In der Kaltwasserleitung ist am Ende der Verteilung ein Spülventil zu installieren, welches in Abhängigkeit der Zeit und der Temperatur eine automatische Spülung der Leitung durchführt.
- Warmwasserleitungen werden bis zur Entnahme durchgeschliffen.
- Jedes Bad bzw. jeder Raum wird mit Unterputzabsperrventile ausgestattet.

ALLGEMEINES HEIZUNG

- Die Anbindung der Heizkörper erfolgt vom darunterliegenden Geschoss.
- Verbindungsstellen im Bodenaufbau sind zu vermeiden.
- Die Verlegung der Fußbodenheizung ist im Bezug auf die Estrichdehnlängen mit dem Estrichleger abzustimmen.
- Bei der Quierung der Estrichdehnlängen sind Schutzstreifen vorzusehen.

V01	30.06.2022	CF	zur Prüfung
Index	Datum	Gezeichnet	Änderung
PLANGRUNDLAGE ELEKTRO-MED. KKK_ELT_WM_GR_IG_FINGER7_V01 KKK_MGA_AF_GR_EG_BTT-210201_V01			

BAUHERR

KRAGES Burgenländische Krankenanstalten-Ges.m.b.H.

A-7000 Eisenstadt, Josef Nyml Platz 6

T 0316-662976 F 0316-662976 E druck@krages.at

PROJEKT

**NEUBAU KH OBERWART**

GENERALPLANER

ARGE EDERER-HAGHRIAN, GENERALPLAN GMBH

A-1010 Gmünd, Schindlberggasse 50

T 0316-662976 F 0316-662976 E office@geh.at

PLANGRUNDLAGE KTN\_ARC\_AF\_GR\_EG\_FINGER7\_NORD\_A11

PLANGRUNDLAGE KTN\_ARC\_AF\_GR\_EG\_FINGER7\_NORD\_A11

PLANGRUNDLAGE KTN\_ARC\_AF\_GR\_EG\_FINGER7\_NORD\_A11

PLANGRUNDLAGE KTN\_ARC\_AF\_GR\_EG\_FINGER7\_NORD\_A11

PLANGRUNDLAGE KTN\_ARC\_AF\_GR\_EG\_FINGER7\_NORD\_A11

PLANGRUNDLAGE KTN\_ARC\_AF\_GR\_EG\_FINGER7\_NORD\_A11

PLANGRUNDLAGE KTN\_ARC\_AF\_GR\_EG\_FINGER7\_NORD\_A11