



	Mapress E-Stahl da x s	DIMENS
25	15 x 1,0	3/8"
5	18 x 1,0	1/2"
0	22 x 1,2	3/4"
0	28 x 1,2	1"
5	35 x 1,5	5/4"
0	42 x 1,5	6/4"
5	54 x 1,5	2"
7	76,1 x 2,0	2 1/2"
	88,9 x 2,0	3"
	108 x 2,0	4"
		5"
		—
		—
		—
		—

GENDE-HKLS

-  Kaltwasser
-  Warmwasser
-  Zirkulation
-  VE-Wasser
-  Hydrantenleitung
-  Regenabwasser
-  Fäkalabwasser
-  MSR-Schaltschränke
-  Sonstige Einrichtungen
-  Fußbodenheizung
-  erhöhter Fußbodenaufl

For further information, please contact the Office of the Vice-Chancellor (Research) on 02 9345 2222 or research@uow.edu.au.

- inbauten in den Decken (Luftauslässe, ULKG,...) sind Regelplänen zu entnehmen.
 - aus den Wandansichten sind zu beachten.
 - u ist eine Querung der Gebäudedehnfugen mit t zulässig.
 - ich ist eine Querung der Gebäudedehnfugen mit mit entsprechenden Maßnahmen und in Absprache mit n und dem Statiker erlaubt.
 - usse der bauseits beigestellten Geräte (Medizintechnik, die Detailpläne der entsprechenden Gewerke zu

- Vorbereitung ist am Ende der Verteilung ein Spülventil anzuordnen in Abhängigkeit der Zeit und der Temperatur eine Spülung der Leitung durchführt.
 - Anschlüsse werden bis zur Entnahme durchgeschliffen.
 - z. B. jeder Raum wird mit Unterputzabsperrventile

• der Heizkörper erfolgt vom darunterliegenden Geschoß.

• Trennwandstellen im Bodenaufbau sind zu vermeiden.

• der Fußbodenheizung ist im Bezug auf die Estricharbeiten mit dem Estrichleger abzustimmen.

g der Estrichdehnfugen sind Schutzrohre vorzusehen.

1 Aufenth. Pers. Position HK laut AP_A08 angepasst

g Leitungsführung Kälte aufgrund Änderungswunsch Elektro

führung freigegeben

ung

ung

erung

R_75_SE3_AMT_A00/R0X_M0A/_R_0R_R_75_B75_210020_V00

on@krages.at

GENERAL PLAN GMBH

BSUED_A12

GmbH

A technical drawing of a U-shaped metal bracket. The bracket has a central vertical leg and two curved legs that meet at a V-shaped bottom. A red arrow points to the corner where the two curved legs meet at the bottom.

A diagram of a hexagonal lattice structure. The hexagons are arranged in a regular pattern. One hexagon in the middle-right column is shaded in pink. To the right of this shaded hexagon, the letters 'N' and 'S' are positioned above and below a vertical line, respectively. To the right of the 'S' label, the letter 'M' is placed.

A horizontal line with three white rectangular blocks of increasing height from left to right, resembling a staircase. To the right of the blocks is a circular arrow icon with a diagonal line through it, indicating that the sequence should be repeated.

STAGEPLAN

ierung-Klima

langweile	Spalte	PHASE	INDEX
513x885	HKL	WM	A05

Plan-Code/Nr.: K3S HKL WM GR 1G FINGER3NORDHKL A05.PC

STAGEPLAN

Bemerkung: Wasserdruck-Klima			Maßstab
			1 : 50
Plangröße	Sparte	PHASE	INDEX
513x885	HKL	WM	A05