



hea Plannr:	hea Index:	Datum:	Plannummer:
122	AH	09.11.2022	BSQ100-AR-AP-K1-122-A

Beschreibung der Änderung	
Ergänzung	Durchbrüche

HI-Durchbrüche in Trockenbauwänden werden von der ausführenden Firma bekanntgegeben.
Trockenbau Formrohrkonstruktionen nach Herstellerangaben bündig zu den Ständerrollen oder

LEGENDE:

BRANDABSCHNITTE

LÖSCHBEREICHE GASLÖSCHANLAGE

SCHLIESST

OFF	OFFLINE	FSV	FLUCHTSICHERUNG MIT VORALARM
ONL	ONLINE	TUM	TÜRBEBWACHUNG
WC	WC-BESCHLAG	FSA	FESTSTELLANALOG
SD	SCHERETÜRSCHLAG	KL	KARTENLESER
BZ	BLINDZYLINDER	TS	TÜRSCHLOSSER
KZW	TÜRKNUF, ZYLINDER	TSR	TÜRSCHLOSSER MIT REDUZIERTEM BEDIENTRAFFEN
	MIT WECHSELFUNKTION		
OSS	OHNE SCHLÜSSSYSTEM	LDR	BAHNERFREIER TÜRÖFFNER

AUSSTATTUNG

- FLUCHTSICHERUNG MIT VORALF
- TÜRÜBERWACHUNG
- FESTSTELLANALGE
- KARTENLESER
- TÜRSCHLEISSER
- TÜRSCHLEISSER MIT
- REDUZIERTEN BEDENKRÄFTEN
- BARIEREFREIER TÜRÜCKER

BAUMATERIAL:

			STAHLBETON
			Wk-HOCHLOCHZIEGEL
			SYSTEMTRENNWAND HOLZST.
			GIPS-KARTONWAND
			GIPS-KARTONWAND (E 90)
			AZ-GIPS-KERNIERTE PLATTE
			STB-FERTIGTEILM. (C26/30)
			BETONFERTIGTEIL
			Systemtrennwand Verglasung
			Systemtrennwand Verglasung

MONITORE:
Die UK in der Trackerbauweise sollte grundsätzlich oberhalb der Bodenkondition
zeichnen 145 cm i. FFÖK bis ca. 200 cm i. FFÖK ausgeführt werden,
so diese nicht aus statischen Gründen weiter nach unten reichen muss.

Breite der Unterkonstruktion:
65" 85 cm
65" 100 cm
75" 100 cm
85" 110 cm

REGELHÖHEN

BAUTEIL-OBER	OK 100
BAUTEIL-UNTER	UR 120

GEFÄLLEBETON- OK
GEFÄLLEBETON- DICKE

ÄNDERUNGEN

ÄNDERUNGSWOLKE

ALLGEMEINE BEZEICHNUNGEN

DEXEN

FBI

BRH +10
BRH -10
STUK +10

L 30/30
Schwachbruch



Plannummer: **BSQ100-AF-BFZHB-16-0001-F05**

Strecke
Wien Süd Ostbth - Laa a.d. Thaya
Betriebsführungszentrale (BFZ) Wien Ost 2
Donaustadt km 9,9 - km 10,1
AUSFÜHRUNGSPROJEKT

[illegible]